


## Uponor Minitec toruhargmik 2x9,9-3/4" Euro

1016692

- Messingist
- 3/4 Eurokoonus
- Kahe küttekontuuri ühendamiseks ühe kollektori väljundiga



### Kirjeldus Uponor Minitec toruhargmik

#### Specification

- Minitec põrandküttesüsteem on mõeldud jäikadele põrandatele või kindlatele isolatsioonimaterjalidele paigaldamiseks
- Kavandatud minimaalse kõrgusega tugeva torukinnitussüsteemina koos integreeritud torupaigalduskanalitega õigete torude paigaldusauguste tagamiseks
- Kasutamiseks Uponor Minitec PE-Xa torudega 9,9 x 1,1 mm
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Standardne süttivus, ehitusmaterjali klass B2, mis vastab standardile DIN 4102
- Torude võimalikud sammud 5, 10, 15 cm
- Plaadi pindala arvestades ülekatet: 0,77m<sup>2</sup>

#### Kasutusala


- põrandküte ja -jahutus
- väga madal ehituskõrgus
- kasutamiseks koos kvalifitseeritud tasandussegudega

#### Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec toruhargmik 2x9,9-3/4" Euro

1016692



### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	64 mm
Pikkus (l1)	13 mm
Z-mõõt b	30 mm

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com