


Uponor RS otsik sisekeere Rp1"FT-RS2

1029134

- Tinatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega



Kirjeldus Uponor RS otsik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS otsik sisekeere Rp1"FT-RS2

1029134



Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Sisekeere_Rp	1 inch
Pikkus (l)	45 mm
Pikkus (l1)	20 mm
Pikkus (l2)	19 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com