


Uponor S-Press üleminek PPSU 75-50

1032885

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood



Kirjeldus Uponor S-Press üleminek PPSU

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press üleminek PPSU 75-50

1032885



Tehniline informatsioon

| | |
|-------------|--------|
| Mõõtühik | tk |
| Pikkus (l) | 115 mm |
| Pikkus (l1) | 61 mm |
| Pikkus (l2) | 37 mm |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com