


## Uponor S-Press kolmik PPSU 75-75-75

1032888

- Kiire paigaldus faasimis- ja kalibreerimisvajaduseta
- Värvikood



### Kirjeldus Uponor S-Press kolmik PPSU

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

#### Kasutusala


- Tarvevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:  
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kolmik PPSU 75-75-75

1032888



### Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l1)	108 mm
Pikkus (l2)	107 mm
Pikkus (l3)	108 mm
z2	47 mm
z3	47 mm

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com