

Uponor S-Press põlv sisekeere 50-Rp1 1/2"FT

1046912

- Tinatud messing
- Paigaldus ilma kalibreerimise- ja faasimisevajaduseta
- Värvikood



Kirjeldus Uponor S-Press põlv sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarvesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press põlv sisekeere 50-Rp1 1/2"FT

1046912



Tehniline informatsioon

Mõõtühik		tk
Sisekeere_Rp		1 1/2 inch
Pikkus (I1)		59 mm
Pikkus (I2)		79 mm
z2		41 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com