

Uponor Smatrix Base PRO ühendusmoodul R-147 KNX

1087164

- ühendab Uponor Smatrix Base PRO süsteemi BMS süsteemiga või kolmandate osapoolte KNX seadmetega
- toitepinge: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- sisemine kaitse: T5 F3.15AL 250V, 5x20 3.15A kiiretoimeline
- töötemperatuur: 0°C ... +45°C
- ladustamistemperatuur: -20°C ... +70°C
- max. tarbitav võimsus: 45W
- toide: 1m kaabel europistikuga
- süsteemi ühendused: 0.2mm² ... 1.5mm²
- kaitseklass: IP20 II

Funktsioonid:

- ruumi temperatuur Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi seadearvud Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi suhteline niiskus Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ruumi põranda temperatuur Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX termostaatidelt
- ajamite olek Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- forsseeritud ECO režiim Uponor Base PRO või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- pumba väljund Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- katla väljund Uponor Base või kolmanda osapoolte KNX süsteemist
- kütte/jahutuse seadekõverad Uponor Move PRO süsteemist BMS süsteemi või vastupidi
- kütte/ jahutuse režiimid Uponor Base PRO süsteemist BMS süsteemi või vastupidi

Komplektis:

- ühendusmoodul R-147 KNX
- toiteühendus
- paigaldustarvikud
- kiirjuhend



Uponor Smatrix Base PRO ühendusmoodul R-147 KNX

1087164



Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	18 mm
Z-mõõt h	60 mm
Z-mõõt w	90 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com