

Uponor Combi Port M-Base soojussõlm RC 19 CB TL ZV NI

1093806

RC-versioon sooja tarbevee valmistamiseks ja radiaatorküttele (ilma segamissõlmeta). Segamissõlme saab lisada, kasutades selleks spetsiaalset kappi koos paigaldatud põrandkütte segamissõlmega (Uponor Combi Port M-Base Cabinet+manif IW-UFH). Mõõdaviigu funktsiooni saab lisada spetsiaalse lisaseadmega - Uponor Combi Port M-Base Heat Bypass.

Tähised:

15,19 – sooja tarbevee vooluhulk(l/min)



CB – vaskjoodisega roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

St – spetsiaaljoodisega joodetud roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

TL – sukelanduriga sooja tarbevee termostaatile temperatuuripiiraja


ZV – tsooniventil elamu küttekontuuri tagasivoolutorus ilma täiturmootorita

NI – puudub toru isolatsioon ja/või isoleeritud korpus



Uponor Combi Port M-Base soojussõlm RC 19 CB TL ZV NI

1093806



Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	556 mm
Pikkus (l1)	83 mm
Z-mõõt b	65 mm
Z-mõõt h	107 mm
Z-mõõt h1	35 mm
Z-mõõt w	618 mm
Z-mõõt w1	600 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com