


Uponor S-Press liugmuhv 40-40

1118710



Kirjeldus Uponor S-Press liugmuhv

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Lekkeindikatsioon

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- kui ei ole teisiti nimetatud:
välis- ja sisekermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press liugmuhv 40-40

1118710



Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	138 mm
Pikkus (l1)	42 mm
Pikkus (l2)	38 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com