

Uponor Combi Port M-XS soojussõlm RC 15 CB BP TL ZV ZM

1121008

Kompaktne RC-versioon sooja tarbevee ja otsekütte jaoks radiaatoriühendusega (ilma segamiskontuurita).

Tähised:

12, 15, 17 – sooja tarbevee vooluhulk (l/min)


CB – vaskjoodisega roostevabast terasest soojusvaheti sooja tarbevee valmistamiseks

BP – primaatorustiku eelsoojendusfunktsioon

TL – sukelanduriga sooja tarbevee termostaatiline temperatuuripiiraja


ZV – tsooniventiil elamu küttekontuuri tagasivoolutorus ilma täiturmootorita

ZM - sooja tarbevee tsirkulatsioonimoodul koos kaitseklapi, ringluspumba ja diferentsiaalrõhu regulaatoriga



Uponor Combi Port M-XS soojussõlm RC 15 CB BP TL ZV ZM

1121008



Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	505 mm
Pikkus (l1)	200 mm
Z-mõõt h	159 mm
Z-mõõt w	445 mm
Z-mõõt w1	350 mm

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com