

Uponor Aqua Ambient trapp läbijooksuga super/spot FI 50

1136466

- Ühendus kanalisatsioonitorustikuga DN 50
- Vooluhulk: 0,4 l/s
- Madal paigaldussügavus
- Rest: roostevaba teras
- Korpuse materjal: polüpropüleen

Kirjeldus Uponor Aqua Ambient trapp läbijooksuga super/spot

Specification

- Kaasaegne konstruktsioon ja stiilne disain erinevates suurustes: 600, 700, 800, 900, 1000mm
- Lai tihenduskrae (30mm) tagab tiheda ühenduskoha pörandakonstruktsiooniga
- Reguleeritav kõrgus ja fikseeritavad jalad integreerimiseks igat tüüpi pörandakonstruktsioonidesse
- Lihtne paigaldamine.
- 360° pööratav sifoon

Kasutusala

- Hoonesisene kanalisatsioon

Sertifikaadid

- Tehniline vastavus EN 1253

Uponor Aqua Ambient trapp läbijooksuga super/spot FI 50

1136466

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l1)	120 mm
Z-mõõt h	55 mm
Z-mõõt h1	38 mm
Z-mõõt h2	38 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com