


Uponor Siccus Mini vaheplaat 1000x600x6mm

1139793

- Sünteetilisest kiust paneel 1000x600x6mm
- Siccus Mini peale paigaldatav vaheplaat kui põrandakattena paigaldatakse keraamilisi või looduskivist plaadid
- Kasutamiseks ainult Siccus Mini paneeliga



Kirjeldus Uponor Siccus Mini vaheplaat

Specification

- Uponor Siccus Mini on kuivpaigaldatav madala profiiliga põrandküttesüsteem, mille XPS paneelil katab alumiiniumist soojusjuhtiv kiht; vastavalt standardile EN 1264; disain B
- XPS 400 paneelid torude vahega 100 mm
- Paigaldamiseks Uponor Comfort Pipe 9,9mm toruga

Kasutusala


- põrandküte ja -jahutus kuivpaigaldusena
- otse plaadile paigaldatav laminaat, puitparkett
- 6 mm täiendav koormustjaotav plaat keraamiliste plaatide ja looduskivi jaoks
- sobib ka täiendava kipsplaadiga vinüül- ja vaipkatte jaoks

Sertifikaadid

- DINCERTCO 7F515-F (laminaat, puitparkett)
- DINCERTCO 7F514-F (keraamilised- ja kiviplaadid)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18mm kipsplaat, kaetud vinüülkatte või vaibaga)

Uponor Siccus Mini vaheplaat 1000x600x6mm

1139793



Tehniline informatsioon

Mõõtühik	m ²
Pikkus (l)	1000 mm
Z-mõõt h	6 mm
Z-mõõt w	600 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com