


## Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki kieppinä 32x3,0 50m

1059583

- Komposiittiputki kieppinä
- Syöpymätön, kestää kaikkia vesilaatuja
- 100 % happitiivis



### Tietoa Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki kieppinä

#### Erittely


- Happidiffuusiotiivis komposiittiputki (PE-RT - sideaine - alumiini - sideaine - PE-RT), saumaton alumiinikerros
- Paloluokka E, EN 13501-1.

#### Sovellus

- Käyttövesi-, lämmitys- ja jäähdytysverkostoihin
- Jatkuva käyttölämpötila max. 70°C ja käyttöpaine max. 10 bar. Hetkellinen lämpötilankesto max. 95°C

## Uponor Uni Pipe PLUS komposiittiputki kieppinä 32x3,0 50m

1059583



## Tekniset tiedot

LVI nro	1720144
Mittayksikkö	m
Korkeus	32
Pituus	1000
Paino	0,379
Leveys	32

## Tekniset dokumentit

Lataa dokumentit tästä 

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolaantie 365  
15560, Nastola  
SuomiT +358 (0)20 129 211  
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi