



ÖLJYNEROTIN-PE-3-0,3

1141770


Hulevesien käsittelyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Perinteisten tuoteratkaisujen rinnalle olemme Uponorilla tuoneet innovatiivisia uusia ratkaisuja kuten suodatinkaivoja, Rain Garden keräysaltaat, virtauslevyillä varustettuja kaivoja ja räätälöityjä saostuskaivoja, joissa syvyys ja halkaisijat mitoitetaan virtaaman, puhdistustehon ja saostuskapasiteetin mukaan. Ratkaisumme on suunniteltu ennaltaehkäisemään vesistöjen saastumista ja muita tulvimisesta aiheutuvia haittoja rakennetussa ympäristössä.

Korkealaatuisten ja kustannustehokkaiden Uponor öljynerottimien avulla poistat öljyt sekä kiintoaineet hulevesistä ennen niiden pääymistä vesistöihin. Öljynerottimia voidaan käyttää asuin-, liike-, teollisuus- ja julkisiin rakennuksiin sekä liikennöidyille alueille. Hälytysjärjestelmä tarjoaa öljynerottimelle täyden toiminnanohjauksen. Hälytysjärjestelmä sisältää ohjausyksikön lisäksi kolme anturia. Yksi kiintoaineille, yksi öljylle ja yksi korkealle vedenpinnan ylärajalle. Uponor öljynerottimet täyttävät standardin EN-858 luokan 1 vaatimukset. Luokan 1 erottimissa prosessia kiihdytetään koalisattorilla.



ÖLJYNEROTIN-PE-3-0,3

1141770



Tekniset tiedot

| | |
|--------------|---------|
| LVI nro | 3634052 |
| Mittayksikkö | kpl |
| Z-mitta h | 1500 mm |
| Z-mitta h1 | 1040 mm |
| Z-mitta h2 | 1010 mm |
| Korkeus | 1500 |
| Pituus | 900 |
| Paino | 53 |
| Leveys | 900 |

Uponor Suomi Oy, Uponor Infra Oy

Kouvolantie 365
15560, Nastola
Suomi

T +358 (0)20 129 211
E asiakaspalvelu@uponor.com

www.uponor.com/fi-fi