

## Embouts à évent

### Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

### Données techniques

Material	Brass
Manifold size	1 inch
End type 1	ISO 228-G 1-1/4"
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar)
Max. fluid flow rate	21 gpm
Prop 65 label required?	Yes



### Informations sur le produit et utilisation de l'application

The End Cap with Vent, R32, caps the end of the TruFLOW™ Jr. modular manifolds. It comes complete with a swivel drain valve and a manual air vent. Includes required Manifold Gasket (A2403232).

Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [Inch]	B [Inch]	C [Inch]	Weight per UOM [lbs/UOM]
End Cap with Vent, R32	A2803250	3.937	3.053	1.969	0.9

### L'installation

Use with TruFLOW Jr. modular manifolds (not preassembled). Use the End Cap with Vent on the top manifold, following procedures outlined in the Uponor TruFLOW Jr. instruction sheet.

### Applications connexes

Radiant Heating and Cooling Systems

### Remarques :

Connection:  
1 1/4" BSPP

### Notes de bas de page

### Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.  
5925 148th Street West  
Apple Valley, MN 55124  
T 800.321.4739  
F 952.891.2008

Uponor Ltd.  
6510 Kennedy Road  
Mississauga, ON L5T 2X4  
T 888.594.7726  
F 800.638.9517