

Accessoires PROPEX pour gicleur d'incendie ProPEX en laiton sans plomb (LF)



Renseignements sur le projet

Nom du poste :	Lieu :
Ingénieur :	Date de soumission:
Entrepreneur :	Présentée par:
Représentant du fabricant :	Approuvé par :

Données techniques

Prop 65 label required? Yes



Nom de la pièce	Numéro de pièce	A [inch]	B [inch]	C [inch]	Material group	Subcomponent Material	Equivalent length branch [ft]	End Type 1	Operating Temperature 1 [°F]	Operating Temperature 2 [°F]	Operating Temperature 3 [°F]
Fire Sprinkler Adapter Mounting Bracket, 3/4" and 1	A7750700	3.171	2.484	1.839	Metal	1050 Annealed (spheroidized) spring steel	-	-	-	-	-
Fire Sprinkler Adapter Push-on Nut, 25/pkg.	F7000005	2.125	0.233	2.125	Steel	-	0	ProPEX	73	180	200

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Weight per UOM [lbs/UOM]
Fire Sprinkler Adapter Mounting Bracket, 3/4" and 1	A7750700	0.17
Fire Sprinkler Adapter Push-on Nut, 25/pkg.	F7000005	0.01

Nom de la pièce	Numéro de pièce	Les codes	Normes	Annonces
Accessoires PROPEX pour gicleur d'incendie ProPEX en laiton sans plomb (LF)	All	-	UL 1821	-

L'installation	Applications connexes
-	AquaSAFE™ Fire Safety Systems

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

-	Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008	Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517
---	---	---