

Gicleurs pendants encastrés

Renseignements sur le projet

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

Données techniques

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 160 psi (11 bar) |
| | 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) |
| | 200 °F (93 °C) at 80 psi (5.5 bar) |
| Prop 65 label required? | Yes |



| Nom de la pièce | Numéro de pièce | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|--|-----------------|--------------------------|
| LF Recessed Pendant Sprinkler, 155F, 3.0 K-factor, White | LF73000WH | 0.15 |
| LF Recessed Pendant Sprinkler, 175F, 3.0 K-factor, White | LF73001WH | 0.15 |
| LF Recessed Pendant Sprinkler, 155F, 4.9 K-factor, White | LF74900WH | 0.15 |
| LF Recessed Pendant Sprinkler, 175F, 4.9 K-factor, White | LF74901WH | 0.15 |

| L'installation | Applications connexes |
|----------------|-------------------------------|
| - | AquaSAFE™ Fire Safety Systems |

| Notes de bas de page | Coordonnées de la personne-ressource | |
|----------------------|---|---|
| - | Uponor Inc. 5925 148th Street West Apple Valley, MN 55124 T 800.321.4739 F 952.891.2008 | Uponor Ltd. 6510 Kennedy Road Mississauga, ON L5T 2X4 T 888.594.7726 F 800.638.9517 |