

Actionneurs thermiques à deux fils pour collecteurs en acier inoxydable



Renseignements sur le projet


| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Nom du poste : | Lieu : |
| Ingénieur : | Date de soumission: |
| Entrepreneur : | Présentée par: |
| Représentant du fabricant : | Approuvé par : |

Données techniques

Prop 65 label required? Yes

Informations sur le produit et utilisation de l'application

The Uponor Two-wire Thermal Actuators are slow-opening thermal actuators that mount directly onto Uponor manifolds. They provide individual-loop flow control on multi-zoned manifolds.



| Nom de la pièce | Numéro de pièce | A [Inch] | B [Inch] | C [Inch] | Current draw max. [A] | Operating voltage AC [VAC] | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|---|-----------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Two-wire Thermal Actuator for Stainless-steel Manifolds | A3030524 | 2.5 | 1.56 | 1.56 | 0.083 | 24 | 0.25 |

| Nom de la pièce | Numéro de pièce | Les codes | Normes | Annonces |
|---|-----------------|-----------|-----------------|----------|
| Actionneurs thermiques à deux fils pour collecteurs en acier inoxydable | A3030524 | - | Class II wiring | - |

L'installation

Mount directly onto the manifold. Refer to the manifold installation guide for detailed instructions.

Applications connexes

- Radiant Heating and Cooling Systems
- Permafrost Protection Systems
- Turf Conditioning Systems

Remarques :

Time to Open/Close:
3 to 5 minutes

Notes de bas de page

Coordonnées de la personne-ressource

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517