

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: Uponor PP UVS RØRSYSTEMER

Navn på FDV	Uponor PP UVS RØRSYSTEMER
Nr. på FDV	00-019 – Utgave 1
Dato	13.06.2023
Godkjenninger	NS-EN13476-3.
Teknisk data	Polypropylen PP for rør og deler Egenvekt ca. 0,9 kg/dm ³
Trykktesting	NS-3420-V
Ringstivhet	SN8 (8 kN/m ³)
Dimensjoner	175 mm – 500 mm
Farge	Blå utvendig. Lys grå innvendig med utblokket muffe (rør)
Pakning	NS-EN 681-1
Tetthet	5 mVs. Avvinkling skjøt, kontakt Uponor Infra for info
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001 sertifisert



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor PP rør og deler for ventilasjon i grunn. Leveres i ulike standard lengder. Se Uponors hjemmeside, [uponor.no/infra](https://www.uponor.no/infra).

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt Uponor Infra for veiledning. Trykktestes iht NS-3420-V

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se produktblad fra Uponor Infra «**UVS Produktinformasjon**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning: Kontakt Uponor Infra. Se også vår hjemmeside, [uponor.no/infra](https://www.uponor.no/infra)

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfri.
- Eppersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen.

5) Driftstekniske opplysninger

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 100 år, Unngå direkte sollys over lengre perioder. Garanti: **FL-VA/VVS/KULDE 2023**.

6) HMS-referanser

- **Helsefare** – Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter.
- **Brannfare** – Polypropylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO₂ og H₂O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
- **Førstehjelp** – Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer.

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

- Avfallstype: Polypropylen materiale
- Avfallshåndtering: (Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak
- Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
- Øvrige opplysninger: Ved forbrenning av polypropylen frigjøres CO₂

8) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo**
- **Organisasjonsnr.: 911 567 555**
- **Telefon: 64 95 66 33**
- **E-post: infra.no@uponor.com**

- Internettadresse: [uponor.no/infra](https://www.uponor.no/infra)