
Uponor Infra Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 5/7, Warszawa 01-217

Tel: (0-22) 864 52 25

Fax: (0-22) 835 00 59



OGÓLNE WARUNKI PRACY GRUPY SERWISOWEJ FIRMY

UPONOR INFRA Sp. z o.o.

Zgrzewanie doczołowe

1. Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za kontakty z grupą serwisową na miejscu budowy i zapewnia obecność tej osoby na miejscu instalacji w trakcie wykonywania prac.
2. Zamawiający zapewnia nieodpłatny dostęp i dostawę energii elektrycznej do miejsca pracy urządzenia (agregat prądotwórczy lub przewód elektryczny zakończony gniazdem elektrycznym).
Wymagania: 230V 4 kW do 54 kW 380 V - w zależności od typu zgrzewarki
zgrzewarka KWH 250 - 4 kW;
zgrzewarka KWH 500 - 8 kW; 5 żył x 4,5 mm² każda
zgrzewarka KWH 630 - 15 kW; 5 żył x 4,5 mm² każda
zgrzewarka WHA 800 - 20 kW; 5 żył x 6 mm² każda
zgrzewarka WHA 1200 - 25 kW; 5 żył x 6 mm² każda.
zgrzewarka PT 1200 – 27 kW; 5 żył x 6 mm² każda
zgrzewarka WHA 1600 – 40 kW 5 żył x 16mm² każda
zgrzewarka PT 1600 – 54 kW 5 żył x 16mm² każda
3. Zamawiający zapewnia nieodpłatny sprzęt dodatkowy niezbędny do wykonania prawidłowego połączenia, w szczególności:
 - a) dźwigi umożliwiające swobodne operowanie odcinkami łączonych rurociągów,
 - b) pasy parciane i inne zawiesia dostosowane do przenoszonych elementów pod względem wytrzymałości i długości,
 - c) namiot i nagrzewnice w przypadku wykonywania połączeń w temperaturach ujemnych w okresie zimowym,
 - d) rolki umożliwiające przeciąganie rur.
4. Prace związane z przenoszeniem i prawidłowym usytuowaniem rur, prefabrykatów i zgrzewarek, niezbędne do wykonania usługi serwisowej leżą po stronie Zamawiającego.
5. Osuszenie wykopu i jego zabezpieczenie przed osunięciem się ścian bocznych w miejscu wykonywania prac przed planowanym przyjazdem grupy serwisowej i w trakcie robót leży po stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania i zabezpieczenia wykopów ziemnych zgodnie z zasadami BHP, w celu bezpiecznego wykonania prac podczas układania i montażu rur, studzienek itp.
W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy z przyczyn wykonania wykopu niezgodnie z obowiązującymi przepisami BHP lub niewłaściwego zabezpieczenia wykopu, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za powyższe zdarzenie.
7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że firma Uponor Infra Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność za jakość połączeń wyłącznie przez nią wykonanych tzn. gdy operatorem urządzenia jest pracownik Uponor Infra Sp. z o. o. i oba łączone materiały są wyprodukowane przez Uponor Infra Sp. z o. o. a nie przez podmioty trzecie.

Niespełnienie powyższych warunków uniemożliwia zrealizowanie usługi przez serwis i spowoduje obciążenie Zamawiającego kosztami dojazdu i przestoju.

Zamawiający.....
(Firma)

.....
data

.....
Podpis osoby odpowiedzialnej
lub kierownika budowy