

Skuteczność działania. Uniwersalne zastosowanie.

Zawory napowietrzające Uponor



Przedstawiamy nową linię zaworów napowietrzających Uponor, które zapewniają najwyższą swobodę działania podczas montażu. Dzięki uniwersalnemu adapterowi, zawory można łatwo zainstalować na różnych rodzajach i średnicach rur. Szczelne połączenie wraz z opatentowaną technologią produktu zapewnia napowietrzenie instalacji kanalizacji i bezzapachowe odprowadzanie ścieków – bez użycia narzędzi czy dodatkowych kosztów eksploatacyjnych.

Zawory napowietrzające HypAir Uponor eliminują podciśnienie powietrza w przewodach kanalizacyjnych. Tym samym, zapobiegają uwalnianiu się gazów i nieprzyjemnych zapachów z syfonów kanalizacyjnych.

Korzyści

- Dostępne dwa typy szeregi pasujące do różnych średnic rur kanalizacyjnych wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego.
- Szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi.
- Nie wymaga konserwacji po instalacji.
- Redukuje kosztowną inwestycję, jaką są napowietrzacze dachowe w pionach.
- Pozwala na większą swobodę w projektowaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Eliminuje bulgotanie związane z pracą podciśnieniową kanalizacji.
- Pozwala na łatwy i szybki montaż.
- Bezobstugowe działanie.

UPONOR

Łatwa instalacja. Bezobstugowa eksploatacja.

Nowe zawory napowietrzające Uponor HypAir minimalizują czas pracy podczas montażu i planowaniu instalacji, a tym samym obniżają jej koszty. Instalatorom, umożliwiają montaż bez użycia dodatkowych narzędzi, a projektantom pozwalają na łatwe łączenie wymagań konstrukcyjnych z jakością i niskimi kosztami inwestycyjnymi.

Dane techniczne:

- Działa w zakresie temperatur od -20° do +60° C
- Możliwość instalacji poniżej poziomu zalania podłączonych urządzeń sanitarnych
- Certyfikowany na rynkach europejskich (klasa A1 wg EN 12380, certyfikat TÜV)
- Przepływ powietrza 6,1 l / s i 23,2 l / s
- Opatentowana membrana silikonowa zapewnia doskonałą szczelność



Zawory napowietrzające Uponor HypAir dostępne są w dwóch rozmiarach:

Zawór napowietrzający	Średnica (mm)	Wysokość (mm)	Waga (kg)
Duży zawór do rur kanalizacyjnych	70, 75, 90, 100, 110	108	0.19
Mały zawór do rur kanalizacyjnych	32, 40, 50, 63	80	0.11

Uponor

Uponor Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

T +48 22 731 01 00

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

Moving > Forward