

**Uponor jordvarmerør
PE80 (PEM) trykrør**

Teknisk datablad

uponor



PE80 trykrør til jordvarme



Korrosionsfrie rør

Fremragende kemiske egenskaber, da PE ikke gennemsyres af tungmetaller, salte og baser i jorden.

Nordic Poly Mark

NPM-godkendelse garanterer, at rørene er produceret iht. kvalitetsstempet EN 12201

+100 år

Forventet levetid på mindst 100 år

Uponor PE80 jordvarmerør

Jordvarmerør opsamler og udnytter varme fra den solopvarmede jord.

Ved installation skal beregnes 1,5–2 m jordvarmerør pr. m² boligareal. Installationsdybden er ca. 1 m, og der skal beregnes ca. 3–4 m² jordareal pr. m² boligareal.

Anvendelse	Jordvarme
Materiale	PE80 (PEM)
Dimensioner	32–50 mm
Længder	100–500 m
Trykklasse	PN6 SDR17
Farve	Sort
Standarder	EN 12201 Nordic Poly Mark

PEM jordvarmerør på rulle

Dimension mm x gods.	Enhed m/palle	Rulle dia. m - indv.	Rulle dia. m - udv.	Rulle br. m	DB nr.	Uponor nr.	VVS nr.
32 x 2,0	100 / 12 rl.	0,80	1,19	0,17	2266741	1072242	070321036
32 x 2,0	200 / 7 rl.	0,80	1,20	0,30	2266746	1072243	070321036
40 x 2,4	100 / 10 rl.	1,00	1,43	0,21	1553592	1048224	070321044
40 x 2,4	200 / 5 rl.	1,00	1,55	0,35	1553598	1048225	070322044
40 x 2,4	250 / 5 rl.	1,00	1,60	0,40	1553611	1048227	070323044
40 x 2,4	300 / 5 rl.	1,00	1,70	0,40	1553612	1048226	070324044
40 x 2,4	350 / 5 rl.	1,00	1,70	0,40	1553613	1047095	070325044
40 x 2,4	400 / 4 rl.	1,00	1,70	0,45	1553614	1048228	070327044
40 x 2,4	500 / 3 rl.	1,00	1,75	0,49	1553617	1048229	070326044
50 x 3,0	100 / 7 rl.	1,20	1,60	0,28	2266753	1051867	070321054

Alternative længder kan produceres i dimensioner op til Ø160 mm.
Disse er ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com