

## Profuse RC



**Uponor Profuse RC** on suojakuorellinen paineputki, joka on tarkoitettu paineellisen juomaveden ja jäteveden kuljettukseen sekä kaasuputkeksi. Putki soveltuu erinomaisesti myös kaivamattomiin menetelmiin. Käyttötarkoituksen osoittaa suojakuoren väri.

Suojakuoren materiaali on pintakovaa polypropeenaa ja virtausputki on PE100 RC -materiaalia.

Liitoksissa voidaan käyttää sähköhitsausyhteitä, puskuhitsausta sekä mekaanisia liittimiä. Suojakuori on poistettava liitosalueelta. Jos hitsaus pystytään tekemään välittömästi suojakuoren poistamisen jälkeen, ei sähköhitsausosia käytettäessä putken pintaa tarvitse höylätä, vaan pinnan puhdistus liuottimella riittää.

Asennettava RIL 77 tai INFRA-RYL-ohjeiden mukaisesti.

## Tekniset tiedot

<b>Paineluokat:</b>	
Vedelle	PN10 ja PN16
Kaasulle	PN8
<b>Maksimi jatkuva käyttölämpötila:</b>	
	+40 °C
<b>Materiaalit:</b>	
Suojakuori:	PP
Virtausputki:	PE100 RC
<b>Hyväksynät:</b>	
Juomavesi ja jätevesi:	SFS-EN 12201, juomavesihyväksyntä, NPM
Kaasu:	SFS-EN 1555, NPM
<b>Dimensiot:</b>	
	DN 63–400 mm
<b>Jäykkyyssluokat:</b>	
	SN 16 ja SN 64
<b>Suojakuoren värit:</b>	
Juomavesi:	Sininen
Jätevesi:	Ruskea
Kaasu:	Keltainen
<b>Toimitustavat:</b>	
	Salko, kieppi ja kela
<b>Asennuslämpötilat:</b>	
Salkotavara:	-20 °C
Kiepit ja kelat:	-15 °C
<b>Minimitaivutussäde:</b>	
	50 x DN



  
Nordic Poly Mark

Lisätietoja:

**Uponor Infra Oy**  
PL 21

15561 Nastola

**P** 020 129 211 (vaihe)

**F** 020 129 210

**W** [www.uponor.fi](http://www.uponor.fi)

**E** [infofi@uponor.com](mailto:infofi@uponor.com)