

# ➤ Vékonyabb, mint valaha Gyors felfűtés az Ön kényelme érdekében

## A padlófűtési rendszerek legvékonyabb generációja.

Felújításkor, különösen a régebbi lakóépületek esetében, az alacsony magasságú konstrukciók hatalmas segítséget jelentenek a padlófűtési rendszerre való átállás során. Az Uponor Siccus Mini ezt az álmod váltja valóra egy könnyen telepíthető megoldással, amely mindössze 15mm vastag, a telepítése pedig csak egy embert igényel.

Az alacsony magasságú kialakítás kiváló lehetőségeket kínál az energiahatékony, alacsonyabb hőmérsékletű rendszer megvalósításához, amely a padlóburkolat

felületéhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Már 50 perc elteltével 90%-os teljesítményt nyújt, és 34%-kal több fűtési kapacitással rendelkezik, mint a szokásos száraz rendszerek és jóval nagyobb komfort élményt nyújt, mint a radiátoros megoldás.

Vékony kialakítása és alacsony működési hőmérséklete miatt kiválóan alkalmas hőszivattyúkhöz. A száraz rendszer pedig lehetővé teszi a "tisztá" telepítést közvetlenül a meglévő alapra.

### Tulajdonságai:

- Alacsony beépítési magasságú padló szerkezetekhez tervezve
- Telepítése csupán egy embert igényel
- Egylépéses beépítés (előregyártott XPS-panelek alumínium hőelosztó felülettel)
- Parkettára és laminált padlóra optimalizálva
- Bármely típusú padlóburkolathoz alkalmazható, pl. csempe, természetes kő, szőnyeg vagy vinyl

## 90%-os

teljesítmény leadást kevesebb, mint egy óra alatt éri el

## 15mm

vékony konstrukció

### Miért előnyös az Ön számára?

- Optimalizált energiahatékonyág
- Közvetlenül telepíthető a meglévő padlóburkolatra
- Nincs száradási idő
- Nincs szükség különböző termékek összeválogatására
- Kiválóan alkalmas hőszivattyúkhöz
- Tisztán és gyorsan telepíthető

## 34%-kal

nagyobb leadott fűtési teljesítmény, mint a hagyományos száraz rendszereknél

## 31%-kal

kevesebb energiaigény, mint a radiátoros megoldásnál

## 39%-kal

kevesebb gázfogyasztás és CO<sub>2</sub> károsanyag-kibocsátás, mint a radiátorok esetében



Fenntartható  
választás

## Gyors megoldás. Magas hatásfok.

Egy személy által is könnyen telepíthető, várakozási idő nélkül a padlóburkolat végleges kialakításáig. A telepítés folyamata tovább egyszerűsíthető, ha a rendszert meglévő padlófelületre alkalmazzák.

További információt itt talál.




<https://www.uponor.com/hu-hu/termekeink/padlofutes/siccus-mini>

## Uponor Siccus Mini alkatrészek

### Siccus Mini rendszerlemez

- Nagy teherbírású XPS 400 anyag
- Hornyok teljes felületű alumíniummal
- Beépített hőleadó réteg a gyorsabb telepítésért



### Siccus Mini teherelosztó lemez

- 6 mm vastag szintetikus rostpanel
- Elválasztó réteg járólappal vagy természetes kővel burkolt padlóhoz
- Megakadályozza a járólapok hő- és mechanikai igénybevételét




### Uponor Minitec Comfort Pipe

- Rendkívül flexibilis PE-Xa cső
- 9,9 x 1,1 mm méretben rendelhető
- Megfelel az ISO 22391 követelménynek
- Oxigén diffúziómentes (DIN 4726)
- 4. felhasználási osztály


### Siccus Mini szegélycsík

- Műanyag elem, amely ideális a falak oldalához és ajtónyílásokhoz
- Csak járólaphoz vagy természetes kőburkolatokhoz használható



### Siccus Mini ragasztócsík

- Öntapadós ragasztócsík
- A csempék és természetes kőek ragasztásához, a homogén felületek érdekében



### Siccus Mini 230V horonyvágó szerszám

- 10 mm vágóeszköz
- A Siccus Mini panel hornyainak egyszerű melegvágásához
- Egyedi nyomvonalak kialakításához



### Uponor Q&E - kötéstecnológia

- kifejezetten az Uponor csöveihez tervezve

**Uponor**

**Moving  
>Water**