

Uponor

Építsen az Uponorra az Ecoflex termékcsaláddal

Modern helyi távvezeték hálózatok megbízható, előre szigetelt csövekből. Energia- és költséghatékony megoldások, kivételes rugalmasság.



Előre szigetelt, rugalmas csövek – optimális megoldás



Ecoflex Thermo

- Színjelölt belső magszigetelés
- Kényelmes telepítés előre nem látható, föld alatti akadályok esetén is - felújítási projekteknek is ideális



Ecoflex Thermo PRO

- A gerincvezetéknek és kisebb hálózatoknak egyaránt alacsonyabb üzemeltetési költségek
- Egyszerű és biztonságos szerelés a kiváló rugalmasságnak köszönhetően



Hajlítási sugár	100 (index)	120
Hajlításhoz szükséges erő	100 (index)	190
Hővesztéség	100 (index)	60
Max. üzemi hőmérséklet	80° C, max 95° C	80° C, max 95° C
Nyomásfokozat	6 or 10 bar	6 bar
Méretválaszték Single csővezeték esetén	25-125 mm	40-110 mm
Méretválaszték Twin csővezeték esetén	25-63 mm	25-63 mm
Haszoncsövek jelölése	Színjelölt, kutyacsont alakú magszigetelés	A visszatérő csövön jelölés
Lefejtési idő	4 perc/csővég	5-6 perc/csővég

Kivételes rugalmasság

Legnagyobb rugalmasság

Egyszerű fektetés

Kiváló hővezetési ellenállás

Tartós haszoncső

A két rendszert kombiálva komplett megoldás érhető el

Az Uponor az Ön szolgálatában:

Tervezés és helyszíni tanácsadás

Gyors szállítás

Méretre vágás

