

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1) Produktgruppe: Uponor IQ PP INFILTRASJON rør - deler

#### Innvendig diameter (Di)

<b>Navn på FDV</b>	Uponor IQ PP Infiltrasjon rør - deler
<b>Nr. på FDV</b>	00-022 – Utgave 1
<b>Dato</b>	01.07.2024
<b>Godkjenninger</b>	Fabrikk standard
<b>Teknisk data</b>	Polypropylen PP for rør og deler Egenvekt ca. 0,9 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Ringstivhet</b>	SN4 (4 kN/m <sup>3</sup> )
<b>Dimensjoner</b>	600 mm og 1200 mm
<b>Farge</b>	Sort utvendig og innvendig med utblokket muffe (rør), enkelvegg
<b>Pakning</b>	EPDM. Fås og i oljebestandig utførelse
<b>Tetthet</b>	5 mVs. Avvinkling skjøt, kontakt Uponor Infra for info
<b>Kvalitetssikring</b>	Uponor Infra AS er ISO 9001 sertifisert
<b>Slisse typer</b>	Se teknisk brosjyre – IQ Infiltrasjonsrør. Full slisset rør



### 2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor rør og deler for infiltrasjons-systemer. Leveres i ulike standard lengder.

Se Uponors hjemmeside, [www.uponor.no/infra](http://www.uponor.no/infra).

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt Uponor Infra for veiledning.

### 3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se produktblad fra Uponor Infra «**Produktliste**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

**Monteringsanvisning**, Kontakt Uponor Infra. Se også vår hjemmeside,

[www.uponor.no/infra](http://www.uponor.no/infra)

### 4) Anvisninger for drift og vedlikehold

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfri.
- Eftersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen.

### 5) Driftstekniske opplysninger

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 100 år, Unngå direkte sollys over lengre perioder. Garanti: **FL-VA/VVS/KULDE 2023**.

### 6) HMS-referanser

- **Helsefare** – Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter.
- **Brannfare** – Polypropylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO<sub>2</sub> og H<sub>2</sub>O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
- **Førstehjelp** – Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer.

### 7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

- Avfallstype: Polypropylen materiale
- Avfallshåndtering: (Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak
- Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
- Øvrige opplysninger: Ved forbrenning av polypropylen frigjøres CO<sub>2</sub>

## 8) Teknisk service

- Produsent / importør: Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo
- Organisasjonsnr.: 911 567 555
- Telefon: 64 95 66 33
- E-post: [infra.no@uponor.com](mailto:infra.no@uponor.com)
- Internettadresse: [uponor.no/infra](http://uponor.no/infra)