

## VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Uponor Infra Oy  
Kouvolaantie 365  
15550 Nastola

Uponor kaapelinsuojajärjestelmä PVC  
Väri: keltainen  
Koot: 50, 110 ja 140, lujuusluokat A ja B

Täyttävät soveltuvin osin standardin SFS 5608 vaatimukset.

Standardin SFS 5608 mukaisesti putket jaetaan lujuusluokkiin A ja B. Lujuusluokan B rengasjäykkyys on SN8 ja lujuusluokan A rengasjäykkyys on SN16.

Rengasjäykkyys testataan standardin SFS-EN ISO 9969 mukaisesti.

Putkien iskulujuus testataan -10°C:ssa standardin SFS-EN 1411 mukaisesti.

DNV on myöntänyt Uponor Infra Oy:lle sertifikaatit osoitukseksi, että muovisten putkijärjestelmien ja niihin liittyvien tarvikkeiden tuotekehityksessä, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavia johtamisjärjestelmästandardeja ISO 9001:2008 sekä ISO 14001:2004

Nastola 10.10.2014

Uponor Infra Oy



Anna-Marja Laakso  
Laadunvalvontapäällikkö, Nastola  
Laboratorio