

➤ Vékonyabb, mint valaha Gyors felfűtés az Ön kényelme érdekében

Uponor Siccus Mini

A padlófűtési rendszerek legvékonyabb generációja.

Felújításkor, különösen a régebbi lakóépületek esetében, az alacsony magasságú konstrukciók hatalmas segítséget jelentenek a padlófűtési rendszerre való átállás során. Az Uponor Siccus Mini ezt az álmot váltja valóra egy könnyen telepíthető megoldással, amely mindössze 15 mm vastag, a telepítése pedig csak egy embert igényel. Az alacsony magasságú kialakítás kiváló lehetőségeket kínál az energiahatékony, alacsonyabb hőmérsékletű rendszer megvalósításához, amely a

padlóburkolat felületéhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Már 50 perc elteltével 90%-os teljesítményt nyújt, és 34%-kal több fűtési kapacitással rendelkezik, mint a szokásos száraz rendszerek és jóval nagyobb komfort élményt nyújt, mint a radiátoros megoldás. Vékony kialakítása és alacsony működési hőmérséklete miatt kiválóan alkalmas hőszivattyúkhöz. A száraz rendszer pedig lehetővé teszi a "tisztá" telepítést közvetlenül a meglévő alapra.

uponor | Moving
> Water

-20%-os KUPON

Siccus Mini rendszerlemez és a hozzá tartozó alkatrészek vásárlása esetén 20% kedvezményt nyújtunk Önnek.

Érvényes 2024.12.13.-ig

Kedvezményben résztvevő termékek: Siccus Mini rendszerlemez (1122381)*, Siccus Mini teherelosztó lemez (1139793), Minitec Comfort cső 9,9x1,1 240m (1063289)*, Siccus Mini szegélycsík (1139794), Siccus Mini ragasztócsík (1139795)

Az akció a két termék (1122381)* és (1063289)* EGYÜTTES megvásárlása esetén érvényes.
*Az egyedi projekt kedvezményekkel nem összevonható.

uponor | Moving
> Water

Gyors megoldás. Magas hatások.

Egy személy által is könnyen telepíthető, várakozási idő nélkül a padlóburkolat végleges kialakításáig. A telepítés folyamata tovább egyszerűsíthető, ha a rendszert meglévő padlófelületre alkalmazzák.

További információt itt talál.



<https://www.uponor.com/hu-hu/termekeink/padlofutes/siccus-mini>

uponor

Moving
> Water

Tulajdonságai:

- > Alacsony beépítési magasságú padlószervezetekhez tervezve
- > Telepítése csupán egy embert igényel
- > Egylépcsés beépítés (előregyártott XPS-panelek alumínium hőelosztó felülettel)
- > Parkettára és laminált padlóra optimalizálva
- > Bármely típusú padlóburkolathoz alkalmazható, pl. csempe, természetes kő, szőnyeg vagy vinyl

90%-os

teljesítmény leadást kevesebb, mint egy óra alatt éri el.

15mm

vékony konstrukció

Miért előnyös az Ön számára?

- > Optimalizált energiahatékonyság
- > Közvetlenül telepíthető a meglévő padlóburkolatra
- > Nincs száradási idő
- > Nincs szükség különböző termékek összeválogatására
- > Kiválóan alkalmas hőszivattyúkhoz
- > Tisztán és gyorsan telepíthető

34%-kal

nagyobb leadott fűtési teljesítmény, a hagyományos száraz rendszerekhez képest

31%-kal

kevesebb energiaigény, mint a radiátoros megoldásnál

39%-kal

kevesebb gázfogyasztás és CO₂ károsanyag-kibocsátás, a hagyományos radiátoros megoldásokhoz képest



Fenntartható választás

A kupon beváltásához kérjük adja meg adatait:

Név:

Cím:

Telefonszám:

Email:

Vásárlás számlaszáma:



Értékesítési pontjaink

uponor

Moving
> Water