

UUS!

uponor

Uponori drenaažikaev SOK 315

ÜLDTEAVE

Selleks et drenaaži süsteemi oleks võimalik kontrollida ja hooldada, tuleb hoone iga nurga juurde paigaldada drenaažikaev.

Uponori drenaažikaevu SOK 315 kõrgus on 1 meeter. Kaevuga saab ühendada 0,5-meetrise kõrgendusosa, mis võimaldab kaevu kõrgemaks muuta. Kõrgendusosa lukustub tugevalt vastava ühendusliite abil.

Drenaažikaevus on kolm toruühendust, millega saab otse liita 110 mm drenaažitoru. Drenaažikaevu plastkaas on musta värvi, sileda pinnaga ja turvaline. Kaevus on süvend sette kogumiseks.

TOOTENUMBRID JA -NIMETUSED

Uponori nr	Toode
1067876	Drenaažikaev SOK 315/110
1067877	0,5 m kõrgendusosa, 315

OMADUSED JA EELISED

- Kaevul on kolm avatavat 110 mm ühendust.
- Ühendusava liidetakse otse 110 mm drenaažitoruga.
- Kõrgust saab suurendada kõrgendusosadega.
- Kaevul on kinnine, must, sile ja turvaline kaas.

Ø 315 mm



Ø 315 mm



Uponor Infra OÜ
Osmussaare 8
13811 Tallinn

T 6052070, 6052071
E uponor.estonia@uponor.com
W www.uponor.ee