

Rense- og inspektionsbrønd

1.1 Sprøjttestøbte standard brønde - Type 1-4

Brønde produceret og godkendt iht. EN 13598-2. Dette bevirker, at Uponor har Nordisk Polymark Godkendelse (NPM) på disse produkter.

Rense- og inspektionsbrønd for 315 mm opføringsrør

Dimension [mm]	Installationsdybde [m]	Grundvandsstand [m]	NPM
110	6	5	Ja
160	6	5	Ja
200	6	5	Ja

Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Dimension [mm]	Installationsdybde [m]	Grundvandsstand [m]	NPM
110	6	5	Ja
160	6	5	Ja
200	6	5	Ja
250	6	4	Ja
315	6	4	Ja

Rense- og inspektionsbrønd for 600 mm opføringsrør

Dimension [mm]	Installationsdybde [m]	Grundvandsstand [m]	NPM
200	6	5	Ja
250	6	5	Ja
315	6	5	Ja

Rense- og inspektionsbrønd

1.2 Specialfremstillede brønde – Type 1-4

Brønde produceret af UR2-rør iht. Uponor fabriksstandard, da der ikke forefindes en Nordic Polymark standard.

Rense- og inspektionsbrønd for 425 mm opføringsrør

Dimension [mm]	Installationsdybde [m]	Grundvandsstand [m]	NPM
400	6	4	Nej
450	6	4	Nej
560	6	4	Nej