



Samletanke



Fremstillet i PE-materiale med lang levetid

Let at håndtere og installere

Lav vægt

+50 års levetid ved normalt brug

Opfylder krav til miljø og sundhed

Samletanke

En kompakt konstruktion med mulighed for lav installationsdybde. Uponors samletanke er kompakte og lette at installere. Samletanken opfylder desuden gældende miljø- og sikkerhedskrav, kan stables, løftes med truck og leveres komplet med tilslutningsrør.

Samletanken er fremstillet i PE-materiale, som bevirker, at tanken er bestandig over for de stoffer, der normalt forekommer i almindelig husholdning. Levetiden for tanken vil ved normal brug være over 50 år.

Anvendelse	Samletank for spildevand
Materiale	Polypropylen (PE)
Farve	Sort
Temp. i tanken	Maksimalt 35°C
Overensstemmelse (DOP)	Kravene i henhold til BEK1587 og DS/EN 12566-1 Annex A-D
Vandtæthed	Bestået
Tryktest	Bestået
Størrelse	Bestået 3 m ³ og 5,3 m ³
Alarm	Kan tilkøbes

Egenskaber

Uponor samletank 3 m³

Samletanken må kun stå i maks. 1,175 m grundvand
Jorddækning: 0,3-1,0 m
Leveres med ø200 mm stigerør i PP
Vægt: 170 kg



Volumen m ³	Længde x bredde m	Højde m	Højde inkl. stigerør m	Stigerør mm	Tilslutning mm
3,0	2,4 x 1,63	1,175	2,175	1000	110

Uponor samletank 5,3 m³

Samletanken må kun stå i maks. 0,5 m grundvand
Jorddækning: 0,75 m
Leveres med ø200 mm stigerør i PP



Volumen m ³	Længde x bredde m	Højde m	Højde inkl. stigerør m	Stigerør mm	Tilslutning mm
5,3	2,4 x 2,0	1,5	2,5	200	110

Installation

Installation skal udføres af en autoriseret kloakmester og må først installeres efter myndighedernes godkendelse.

Alt arbejde skal udføres i henhold til DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning samt DS 415, Norm for fundering. Se i øvrigt installationsvejledningen.

Placering af tanken i nærheden af bygninger skal ske efter reglerne i DS/EN1997-1:2007.

Tanken placeres i frostfri dybde.

Udluftning

Samletanke skal udluftes, og det anbefales at føre udluftning så langt væk fra bygning og terrasse som muligt for at undgå lugtgener.

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com