

**Laidinis termostatas
su dideliu ekranu**

uponor

Uponor Base T-27 230V



Mus rasite
Facebook



➤ T-27 – termostatas su dideliu ekranu

Jūsų namų komfortui

T-27 termostatas papildo esamą Base 230V asortimentą skirtą pastatų šildymo sistemoms valdyti.

Kambario termostatai T-23, T-24, T-26, T-27 užtikrina patikimą temperatūros valdymą ir gali būti tiesiogiai jungiami prie 230V šiluminių pavarų.

Montavimo ir eksploatavimo patogumui sistema gali būti montuojama su Uponor Base Flexiboard valdikliais (X-24 / X-25 / X-26 / X-27) ir Uponor Smatrix S-1XX grindų/išoriniu temperatūros jutikliu.

Uponor Base termostatas T-27 230 V (termostatas T-27) turi didelį LCD ekraną ir sensorinius mygtukus.

Temperatūra rodoma dideliais skaičiais, kad būtų lengvai matoma iš toli. Lygus termostato paviršius yra lengvai valomas. Termostate sumontuota „ triac “ elektronika garantuoja jo tylų veikimą ir užtikrina aukščiausią komfortą visuose kambariuose .





Onpor Base Flexiboard valdikliai X-24, X-25, X-26, X-27 užtikrina didžiausią lankstumą ir taupo montavimo laiką, pavaros termostatai gali būti priskirtos, bet kuriuo metu naudojant paprastą nustatymo ratuką sumontuotą korpuse. Priskirtas pavaras galima, bet kada lengvai pakeisti. Pavarų, kurias galima priskirti vienam termostatai, skaičius nurodytas termostato instrukcijose. Dėl to nereikia rankiniu būdu gaminti jungčių statybvietėje. Valdikliuose X-25 ir X-27 įmontuota siurblio valdymo rėlė su siurblio apsaugos funkcija užtikrina saugų, energiją taupantį cirkuliacinio siurblio veikimą. Prie Onpor Base Flexiboard valdiklių galima prijungti 6 arba 8 kambario termostatus ir iki 12 pavarų.

Laidinės Onpor base 230V sistemos pranašumai:

- Visas termostatų asortimentas
- Tylus T-27 termostato veikimas
- Lengvai montuojamas ant sienos arba ant instaliacinės dėžutės
- Dėl patogios pavarų priskyrimo sistemos, galima pavaras jungti ne išeilės
- Galima cirkuliacinių siurblių valdymo funkcija

Aprašymas	Privalumai
IP30	IP30 (IP: apsaugos nuo vandens prasiskverbimo į prietaiso vidų laipsnis)
Maks. santykinė drėgnė (RH)	60% prie 20°C
Žymėjimas	CE, UKCA
ERP	Klasė I
Galia	230V AC, 50 Hz
Aplinkos temperatūra	Nuo 0°C iki + 50°C
Laidinis valdiklis	TRIAC 230 V
Laikymo temperatūra	Nuo -20°C iki + 60°C
Kambario temperatūros jutiklis (rt)	CTN 10 K prie 25°C
Išorinis temperatūros jutiklis	CTN 10 K prie 25°C
Termostato spalva	Termostato korpuso spalva RAL 9016 Skaidrus priekinis stiklas



Moving > Forward

uponor

UAB UPONOR

Ukmergės g. 280
06115 Vilnius

+37052132336

08/2021



www.uponor.lt