

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: Uponor SLAMAVSKILLER 4,5 M³ - 5pe

Navn på FDV	Uponor nr. 1136581 Slamavskiller 4,5 M³ selvføll Inkl. stigerør og lokk
Navn på FDV	Uponor nr. 1136582 Slamavskiller 4,5 M³ m/pumpe Inkl. stigerør og lokk
Nr. på FDV	00-018 – Utgave 2
Dato	01.05.2023
Godkjenninger	NS-EN12566-1: 2000/A1: 2003
Teknisk data	Polyetylen PE80 og PE100 Egenvekt ca. 0,96 kg/dm ³
Størrelse	5 pe
Dimensjon	L x B x H = 2420 x 2420 x 1520 MM
Stigerør og lokk	Stigerør 600/684 og lokk 770 mm
Pumpe	Xylem DXM 35-5
Strømforsyning	1-fas, 230 V, 50 Hz
Farge	Sort
Oppdrift slammeavskiller	Ankersystem, 3 sett - Uponor nr. 1003563
Trafikklast	Kun for grønt areal. Benyttes ikke i trafikkerte områder. Kontakt Uponor Infra for mer info
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001 sertifisert



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor Slamavskiller leveres iht godkjenninger for det norske markedet. Se Uponors hjemmeside, <https://www.uponor.com/nb-no/infra>

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs leggeanvisning** for plastrør, VA, eller kontakt Uponor Infra for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se Datablad og Produktveiledning fra Uponor Infra eller kontakt teknisk service.

Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Se **Monteringsanvisning**.

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. **Henviser til Uponor monteringsanvisning «Slamavskiller».**
- Eftersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen.

5) Driftstekniske opplysninger

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 100 år (plastdelen), Unngå direkte sollys over lengre perioder. Gjeldende: **FL-VA/VVS/KULDE 2023**.

6) HMS-referanser

- **Helsefare** – Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter.
- **Brannfare** – Polyetylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO₂ og H₂O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
- **Førstehjelp** – Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer.

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

- Avfallstype: Polyetylen materiale. Pumpe etc. gjenvinnes separat av slamavskiller
- Avfallshåndtering: (Materialgjenvinning) Rørene resirkuleres ved å brennes i godkjent mottak

- Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
- Øvrige opplysninger: Ved forbrenning av Polyetylen frigjøres CO₂

8) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo**
- **Organisasjonsnr.: 911 567 555**
- **Telefon: 64 95 66 33**
- **E-post: infra.no@uponor.com**
- **Internettadresse: uponor.no/infra**