

Wrap til samling af Barrier PLUS barrieretrykrør

uponor

Teknisk datablad

The lower half of the page features large, abstract geometric shapes in two shades of blue. A dark blue shape starts from the left edge and extends towards the center. A lighter blue shape starts from the center and extends towards the right edge, overlapping the dark blue one. These shapes create a dynamic, modern background for the technical data sheet.

Barrier PLUS Wrap

Testet mod
kemikalier
iht. BS 8588

Fremragende
vandtæt barriere

Høj kemisk
resistens

Fungerer som
en iltbarriere

Høj mekanisk
modstand

Brugervenlig
og nem at
installere

Uponor Barrier PLUS Wrap

Uponor Barrier Wrap er en ny beskyttelse til området omkring samlingen. Sammen med Barrier PLUS-rør er det et komplet plastsystem til drikkevand til brug i forurenede jord og i risikoområder. Barrier Wrap fås til elektromuffe eller en stuksvejsning.

Uponor Barrier PLUS-system beskytter drikkevand mod giftige kemikalier, dårlig smag og lugt i mindst 50 men endda op til 100 år. Det giver kemikalieresistente rørsystemer, når man renoverer eksisterende rørledninger eller bygger nyt i forurenede jord eller andre højrisikoområder.

Anvendelse	Drikkevandsnetværk
Materiale	PE-lag, specielt plastbarrierelag, butylisolator og PE-beskyttelseslag
Temperatur	Opbevares ved 15-20° C
Dimensioner	32 - 250 mm
Installation	Krympning med gasbrænder
Godkendelser	Testet mod kemikalier iht. BS 8588

Flerlagsstruktur

Wrap består af to korrosionsfrie dele, barrieredel og krympemuffe. Nummer et er barrieredelen og den indeholder plast-barrieremateriale, som er beskyttet med PE.

Del nummer to er en krympemuffe. Den er fremstillet i et meget elastisk og stærkt materiale med helt specielle krympeegenskaber, der – sammen med barrierefoliens egenskaber – sikrer en tæt løsning i hele dens levetid. Flerlagsstrukturen giver ekstra modstand mod mekaniske kræfter og vejr. Svindprocenten er op til 50 %.

- Første 100% plast infra barrierørørssystem
- Beskytter drikkevand mod giftige kemikalier
- +50 års levetid
- Nem og hurtig installation

Wrap til elektrovejsefittings

Dimensioner mm	Beskyttelsesområde mm
32	130 x 190
40-50	140 x 260
63-75	180 x 350
90-110	220 x 480
160-200	320 x 830
225-250	370 x 1030

Wrap til stuksvejsning

Dimensioner mm	Beskyttelsesområde mm
32-40-50	130 x 190
63-75	180 x 350
90-110	220 x 480
160-200	320 x 830
225-250	370 x 1030

Gode råd før montering

- Sørg for, at omslaget er stort nok til samlingsområdet. Om nødvendigt brug en større størrelse.
- Barriere wrapen skal opbevares tør og ved 15-20° C
- Sørg for at alt værktøj er rent og passer til arbejdet
- Sørg for at alle overflader, hvor krympemuffe skal påsættes, er rene og tørre
- Ved krympning i vådt vejr beskyttes med læskærm eller telt
- Ved krympning, hold gasflammen i bevægelse hele tiden



Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com