

Uponor PEX-rør

Passer til: Varme / Tappevann / Kjøling				Passer til: Tappevann		Passer til: Varme / Kjøling									
Combi Pipe PN10 12-28 mm 		Combi Pipe RIR 12-28 mm 		Combi Pipe RIR med isolering 15-25 mm 		Aqua Pipe PN10 15-63 mm 		Aqua Pipe RIR 15-28 mm 		Radi Pipe PN6 25-110 mm 		Radi Pipe PN6 S 25-63 mm 		Radi Pipe RIR 25 mm 	
Leveres på kveil 25-100 m*		Leveres på kveil 50-200 m*		Leveres på kveil 50-100 m*		Leveres på kveil 50-100 m*		Leveres på kveil 50-200 m*		Leveres på kveil 50-100 m*		Leveres i rett lengde 6 m		Leveres på kveil 25-50 m*	
ISO 12, 16, 20, 25 mm NKB 15, 18, 22, 28 mm		ISO 12, 16, 20, 25 mm NKB 15-18, 22, 28 mm		ISO 16, 20, 25 mm NKB 15, 18, 22 mm		ISO 32, 40, 50, 63 mm NKB 15, 18, 22, 28 mm		NKB 15, 18, 22, 28 mm		ISO 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 mm		ISO 25, 32, 40, 50, 63 mm		ISO 25 mm	
<input type="checkbox"/> Hygienisk <input type="checkbox"/> Avgir hverken smak, lukt, tungmetaller eller andre helseskadelige emner til drikkevannet <input type="checkbox"/> Klarer alle tester og krav <input type="checkbox"/> Termisk minne <input type="checkbox"/> Q&E-kompatibelt		<input type="checkbox"/> Rør-i-rør for lekkasjeindikering + samme egenskaper som Combi Pipe PN10		<input type="checkbox"/> Rør-i-rør for lekkasjeindikering <input type="checkbox"/> Isolert for lavere energitap og minimert varmetap. + samme egenskaper som Combi Pipe PN10		<input type="checkbox"/> Hygienisk <input type="checkbox"/> Avgir hverken smak, lukt, tungmetaller eller andre helseskadelige emner til drikkevannet <input type="checkbox"/> Klarer alle tester og krav <input type="checkbox"/> Termisk minne <input type="checkbox"/> Q&E-kompatibelt		<input type="checkbox"/> Rør-i-rør for lekkasjeindikering. + samme egenskaper som Aqua Pipe PN10		<input type="checkbox"/> Klarer alle tester og krav <input type="checkbox"/> Termisk minne <input type="checkbox"/> Kompatibelt med både Q&E og Wipex-kopling		<input type="checkbox"/> Rør-i-rør for lekkasjeindikering + samme egenskaper som Radi Pipe PN6		<input type="checkbox"/> Rør-i-rør for lekkasjeindikering <input type="checkbox"/> Isolert for lavere energitap og minimert varmetap + samme egenskaper som Radi Pipe PN6	

Uponor Koplinger (type, material, dimensjon)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Q&E er et unikt og innovativt koplingsssystem som benytter det termiske minnet i PEX-rørene for en sikker, kjapp og enkel installasjon.
- Bredt sortiment
- Koplinger finnes i plast (PPSU) og i avsinkningsherdig messing (DR)
- Kostnadseffektiv

Kompressionskoppling

12-16 mm



FPL-X 12x1.7-1/2", 12x1.7-M22, 15x2.5-1/2", 15x2.5-M22, 16x2.0-1/2", 16x2.0-M22

- For kobling mot fordelere og rør
- Ingen spesialverktøy behøves

Wipex
Messing
25-110 mm



Wipex
Messing
25-63 mm



Wipex
Messing
25 mm



- Wipex er produsert av korrosjonsbestandig DR messing av høy kvalitet
- Kopplingen er pålitlig og enkel å installere.

Uponor Verktøy

Verktøy for rør

PEX-rør fra Uponor kuttes enkelt av med rørkutter som også brukes for å kappe varerør. Rørkuttere finnes i ulike størrelser: 12-25, 32-40, 25-63, samt 50-125 mm.



Verktøy for Q&E-kopling

Uponor Q&E (Quick & Easy) er en koplingsteknikk for en hurtig og enkel installasjon der PEX-rørets termiske minne brukes for å få helt sikre skjøter. For denne koplingsteknikken brukes Uponor Q&E Ekspansjonsverktøy M12, M18 eller M18 VLD PEX, avhengig av dimensjon. Ekspansjonsverktøyet er blitt produsert frem gjennom et samarbeide mellom Milwaukee og Uponor.

- M12 for dimensjon 12-32 mm
- M18 for dimensjon 16-40 mm
- M18 VLD PEX for dimensjon 40-75 mm








Verktøy for Wipex-kopling





Wipex er et fleksibelt og enkelt koplings-system der ingen spesialverktøy trengs. Kopplingen finnes i to varianter PN6 (varme) og PN10 (varmtvann).

Uponor Komposittrør

Passer til: Varme / Tappevann / Kjøling

Uni Pipe PLUS 16-32 mm 	Uni Pipe PLUS S 16-32 mm 	Uni Pipe PLUS med isolering 32 mm 	MLC med isolering 16-25 mm 	MLC S 40-110 mm 			
Leveres på kveil 50-200 m*	Leveres i rett lengde 3-5 m	Leveres på kveil 50 m	Leveres på kveil 50-75 m*	Leveres i rett lengde 3-5 m*			
<input type="checkbox"/> Mer fleksibel enn vanlige komposittrør <input type="checkbox"/> 40 % bedre bøyradie <input type="checkbox"/> Enkelt å installere <input type="checkbox"/> Formstabile <input type="checkbox"/> Ingen etterjustering behøves	<input type="checkbox"/> Stivere enn komposittrør på rull <input type="checkbox"/> Attraktivt utseende for utenpåliggende installasjon <input type="checkbox"/> Enkel å bende	<input type="checkbox"/> Isolert for lavere energitap og minimert varmetap <input type="checkbox"/> Lav vekt <input type="checkbox"/> Mer fleksibelt enn vanlige komposittrør	<input type="checkbox"/> Isolert for lavere energitap og minimert varmetap <input type="checkbox"/> Lav vekt <input type="checkbox"/> Flexibel	<input type="checkbox"/> For stammer og rørstrekk <input type="checkbox"/> Lav vekt <input type="checkbox"/> Flexibel <input type="checkbox"/> Hurtig installasjon uten varmebehandling			

Uponor Koplinger

S-Press PLUS 16-32 mm 	DR Messing 16-32 mm 	S-Press 40-110 mm 	DR Messing 40-50 
PPSU – et bra miljøvalg! 16-32 mm		PPSU 40-75 mm	DR Messing 40-50
<input type="checkbox"/> Opp til 60 % forbedret gjennomstrømning <input type="checkbox"/> Koordinert farge- og dimensjonsindikering på både koplinger og pressbakker <input type="checkbox"/> Unik pressindikering <input type="checkbox"/> Stopping for rett plassering av pressbakke <input type="checkbox"/> Ingen kalibrering behøves – minst et arbeidsmoment mindre		<input type="checkbox"/> Fargkodet <input type="checkbox"/> Lekkasjeindikasjon <input type="checkbox"/> PPSU for et bra miljøvalg!	

Kompressjons-/skrukopling

Uni-X 16-3/4", 20-3/4" 20-M22, FPL-X 16x2.0-1/2", 16x2.0-M22 	RS Modulsystem 63-110 mm 
<input type="checkbox"/> Forbindelse til fordelere og rør <input type="checkbox"/> Ingen behov for spesialverktøy	<input type="checkbox"/> Grener fra 16 mm <input type="checkbox"/> Flexibelt da deler kan kombineres fritt <input type="checkbox"/> Ergonomisk da pressing kan skje på arbeidsbenk

Uponor Verktøy

Verktøy for rør

Komposittrør fra Uponor kuttes enkelt av med rørkutter som også brukes for å kappe varerør. Rørkutter finnes i ulike størrelser: 12-25, 32-40, 25-63, samt 50-125 mm.



Verktøy for kopling av komposittrør

Uponors Pressverktøy finnes i to dimensjonsområder; et mindre verktøy for presskoplinger i dimensjon 16-32 mm, samt et større verktøy som kan brukes i hele dimensjonsområdet. Den store maskinen må brukes med reduseringer 16, 20, 25 og 32, samt ved RS Modulsystem 63-110 pressdeler 16-32 mm.

- S-Press maskin MINI2 for dimensjon 16-32 mm
- S-Press maskin UP110 for dimensjon 16-110 mm



Verktøy for bende

For å bende komposittrør i dimensjon 16-32 mm brukes bøyefjær eller bøyeverktøy.

