

Vastavusdeklaratsioon nr: 190623.7

Volitatud esindaja: **Uponor Eesti OÜ, Osmussaare tee 8, 13811 Tallinn, Eesti**

Tootja: Uponor AB, Box 101, 73061 Virsbo, Rootsi
Uponor GmbH - Industriestraße 56 - 97437 Haßfurt, Saksamaa

Toode: Uponor S-Press Plus liitmikud, PPSU ja messing, mõõdud 16 mm-110 mm

Standard/ „EN ISO 21003 : 2011 Multilayer piping systems PERT for hot and cold water installations inside buildings.”
Lekkeindikatsioon vastavalt W-534

Sertifikaadid: KIWA KIP-106331/02
WRAS 1010907
AENOR 83056
CERTIF TMP-013-2020

Hinnang: - Kasutusala:
Kasutamiseks Uponor Uni Pipe Plus ja Metallic torudega.
Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar.
Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar.
Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Eritingimused: Pressimisel kasutada Uponori presse ja presslõugasid

Väljaandja esindaja: Peeter Soovik, tootejuht

Välja antud: 19.06.2023 Tallinn

Allkiri:

