

per

	Värde	Metod
nt vid 20 °C	-100...+100 °C	DIN 53752
ent vid 100 °C	1,4x10 ⁻⁴ m/m°C	DIN 53752
	2,05x10 ⁻⁴ m/m°C	DIN 53460
	+133 °C	
	2,3 kJ/kg°C	
	0,35 W/m°Cs	DIN 4725

ska egenskaper

g

	Värde	Metod
	n. 28 kg/m ³	DIN 53420
	28 N/cm ²	DIN 53571
	-40 °C	
	+95 °C	
	0,037 W/mK	DIN 52612
	< 1,0 volym-%	DIN 53428
	B2	DIN 4102
	73 kPa	DIN 53577
	1,55 g/m ² d	DIN 53429

Tekniska data

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Bild: Ecoflex Supra PLUS

Mediarörets dimension du x s	Mantels ytterdiameter mm	Isoleringens tjocklek mm	Vikt kg/m	Böjradie m	Max rullängd m
25x2,3	68	12	0,6	0,2	150
32x2,9	68	10	0,7	0,25	150
40x3,7	90	20	1,1	0,3	150
40x3,7	140	37	1,5	0,3	150
50x4,6	90	15	1,3	0,4	150
50x4,6	140	32	1,7	0,4	150
63x5,8	140	26	2,1	0,5	150
75x6,8	175	39	2,9	0,6	100
90x8,2	200	32	4,4	1,1	100
110x10	200	33	5,1	1,2	100

Tabell: Mått Ecoflex Supra PLUS



Bild: Ecoflex Supra PLUS styrenhet

Egenskap	Värde
Driftspänning	230 V AC
Märkeffekt	1500 W
Drifttemperaturområde	-20...+45°C
Kapslingsklass	IP23

Kontrolllamporna indikerar	När elen är på, när effekten är på, givarfel och värmekabelfel
Regleringsområde med termostat med drifttidsklocka	Värde: 0...10°C 10%...100%
Längd på givarledning	5 meter

Tabell: Styrenhet

T°C	R kΩ
0	29
5	23
10	18
15	15
20	12
25	10

Tabell: Givarens motståndsvärden

Uponor Ecoflex Supra Standard



Bild: Ecoflex Supra Standard

Mediarörets dimension du x s	Mantels ytterdiameter mm	Isoleringens tjocklek mm	Vikt kg/m	Böjradie m	Max rullängd m
32x2,9	68	10	0,7	0,5	300
40x3,7	140	37	1,5	0,8	200
50x4,6	140	32	1,7	0,8	200
63x5,8	140	26	2	0,8	200
75x6,8	175	39	2,9	1	150
90x8,2	200	32	3,5	1,2	100
110x10	200	33	5,1	1,2	100
75x6,8	175	39	2,9	0,6	100
90x8,2	200	32	4,4	1,1	100
110x10	200	33	5,1	1,2	100

Tabell: Mått Ecoflex Supra Standard



Bild: Ecoflex Supra Standard styrbox

Egenskap	Värde
Typbeteckning	Uponor 600S
Nominell spänning	230V/400V
Belastningskapacitet	Min. 230 W/400 W, max. 3680 W/6400 W
Regleringsområde	0...+30°C
Kontrollampa indikerar	När effekten är på
Nödvändigt installationsutrymme	Dosans dimension: 125x175x75 mm
Kapslingsklass	IP 54

Tabell: Styrenhet

För Uponor Ecoflex skarvsatser se sidan 462

Uponor

Uponor AB
Uponor VVS
Box 2
721 03 Västerås

T 0223-380 00
W www.uponor.se