

Vastavusdeklaratsioon nr: 190623.4

Volitatud esindaja: **Uponor Eesti OÜ, Osmussaare tee 8, 13811 Tallinn, Eesti**

Tootja: Uponor AB, Box 101, 73061 Virsbo, Rootsi
Uponor GmbH - Industriestraße 56 - 97437 Haßfurt, Saksamaa

Toode: Uponor Combi Pipe, 10 bar, mõõdud 16-20mm

Standard/ *EN ISO 15875 „ Plastic piping systems for hot and cold water installations- Crosslinked Polyethylene. “*

Sertifikaadid: *KIWA KIP-106323/03*

Hinnang: - Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur - 95°C kuni 100 tundi kasutusea jooksul.
Küte: püsiv töötemperatuur kuni 90°C maksimaalsel püsival tööõhul 6 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusea jooksul.
Lekkekindel paigaldus. Vigastuse korral sisemise toru vahetamise võimalus.

Eritingimused: Hoida kaitstuna päikesevalguse eest

Väljaandja esindaja: Peeter Soovik, tootejuht

Välja antud: 19.06.2023 Tallinn

Allkiri:

