



Kabelskyddsror Opto

Sortiment 2024

uponor



Rör

Lågfrikionsrör med slät insida, uppfyller friktionskoefficient <0,10 enligt norm SPCR:144. Färg: Svart med gröna stripes eller svart med orange stripes.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Längd m	Dimension De/Di mm		Trumma typ	Färg	Ca vikt kg/trumma
2419553	1143008	0663363	1000	25/20,4		K11-600	Grön	135
2434375	1063247	0663022	2500	32/26		Engångstrumma	Grön	843
2417254	1058024	0663051	100	32/26		Ring	Grön	30
	1092777	0663232	2000	40/29		Engångstrumma	Grön	1315
2434380	1063253	0663985	2000	40/32,6		Engångstrumma	Grön	860
2417284	1055091	0664017	100	40/32,6		Ring	Grön	44



**Delar
till
Optokabelskyddsror**

Uponor

Skarvmuff

Av PP. Dragfast, trycktålig.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Längd mm	YD mm	Antal /förp
2504322	1055313	0664144	25	125	55	1
2504309	1054016	0663986	32	145	65	1
2504311	1054015	0663989	40	180	82	1

Skarvmuff/Comfitkoppling

Av PP. Trycktät 16 bar vid blåsning.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2504310	1054017	0663997	32	70
2504312	1050140	0663998	40	40

Förminskning

Av PP. Dragfast, trycktålig.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Förp st
2505139	1055314	0664110	40/32	1

Ändpropp


Vattentät till 2 bar.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Beteckning rör yd	För rör dim ID	Förp st
2504317	1054052	0664152	25	19-21	50
2504318	1054053	0664080	32	24-30	50
2504319	1054054	0664081	40	29-38	50

Ändpropp - Ändhuv

Invändiga proppar/utvändiga huv.



RSK nr	Uponsor nr	E nr	Dimension mm	Type
	1058191	0663107	25	Propp
2419536	1058591	0663531	32	Huv
2419537	1058586	0663532	40	Huv