

Uponor Multi Pannello Liscio 10-20-30



Descrizione capitolare

Pannelli in polistirene espanso sinterizzato, con superficie liscia, non pellicolati. Formato pannelli: 1000x500 mm rifilati a 90°. Spessore: 10 - 20 - 30 mm. Densità: 30 Kg/m³. Conducibilità termica: $\lambda = 0,033$ W/mK. Resistenza alla compressione al 10% deform.: 200 KPa secondo EN 826. Reazione al fuoco: classe E. Conformità CE.

Gamma

Codice	Descrizione	Cfz	um	Appl.
1020198	Uponor Multi Pannello Liscio 10x500x1000mm 30kg/m ³ EPS	25,00	M ²	HUH
1020199	Uponor Multi Pannello Liscio 20x500x1000mm 30kg/m ³ EPS	15,00	M ²	HUH
1020200	Uponor Multi Pannello Liscio 30x500x1000mm 30kg/m ³ EPS	8,00	M ²	HUH

Dati tecnici

Descrizione		Multi Pannello Liscio 10-20-30 mm	
Codice		1020198-1020199-1020200	
Tipologia pannello		Lastra piana	
Formato del pannello		1000 x 500 mm	
Dimensioni utili		1000 x 500 mm	
Superficie utile		0,5 m ²	
Modulo di posa		libero	
Dimensione tubazioni		14-16-17-20x2,0-25x2,3 mm	
Spessore isolamento		10-20-30 mm	
Spessore pannello		10-20-30 mm	
Confezione		25,00-15,00-8,00 m ²	
Euroclasse EPS		200	
Resistenza a compressione (10)		200 kPa	UNI EN 13163
Conducibilità termica dichiarata	λ	0,033 W/mK	UNI EN 13163
Resistenza termica isolante	RD	0,30-0,60-0,90 m ² K/W	UNI EN 13163
Classe secondo la UNI EN 1264-4	RD	0,75 m ² K/W	UNI EN 1264-4
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	da 40 a 100	UNI EN 13163
Classe di reazione al fuoco (EPS)		Euroclasse E	UNI EN 13501-1
Assorbimento acqua a lungo periodo	WL(T)3	≤3%	UNI EN 13163
Conformità		CE	