

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: UPONOR 75 - 110 – 160MM PP GLATTE KABELRØR

Navn på FDV	Uponor PP glatte kabelrør med utblokket muffe og pakning
Nr. på FDV	00-016 – Utgave 3
Dato	23.01.2024
Godkjenninger	prNS 2967
Teknisk data	Polypropylen PP
Pakning	EPDM iht EN 681-2 - fastmontert
Farge	Rød – Gul – Oransje
Dimensjoner	75 - 110 - 160mm Kabelrør SN8
Kvalitetssikring	Uponor Infra AS er ISO 9001 sertifisert
Legging	Tilfredstiller ringstivhet SN8 iht. NS 2967 for glatte rør. (Benytt DNPs leggeanvisning)



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse / installasjon

Uponor kabelrør for el-installasjoner. Leveres i 6 mtr. standard lengder. Se Uponors hjemmeside, www.uponor.no/infra.

Installasjonsveiledning: Benytt **NPGs kabel leggeanvisning**, eller kontakt Uponor Infra for veiledning.

3) Produktidentifisering / produktdata / montering / lagring

Se produktblad fra Uponor Infra «**Frekvente produkter**» og «**Produktkatalog**» eller kontakt teknisk service. Produktet bør beskyttes mot sollys om det lagres ute over en lengre periode.

Monteringsanvisning: Kontakt Uponor Infra. Se også vår hjemmeside, www.uponor.no/infra

4) Anvisninger for drift og vedlikehold

- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyling for fjerning av eventuell smuss og partikler før montering av produktet inkl. tilbehør. Selve produktet er tilnærmet vedlikeholdsfri.
- Eftersyn og kontroll: Visuell kontroll av koblinger og av selve rørledningen.

5) Driftstekniske opplysninger

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 100 år, Unngå direkte sollys over lengre perioder. Garanti: **FL-VA/VVS/KULDE 2023**.

6) HMS-referanser

- **Helsefare** – Ikke helseskadelige produkter. HMS datablad er ikke påkrevd iht norske forskrifter.
- **Brannfare** – Polypropylen er et brennbart materiale og avgir CO, CO₂ og H₂O. CO-gassen er giftig og kan gi symptomer som svimmelhet, kvalme etc.
- **Førstehjelp** – Frisk luft og kontakt medisinsk helsepersonell om symptomer vedvarer.

7) Behandlingsmåte for avfall, samt gjenvinning

- Avfallstype: Polypropylen materiale
- Avfallshåndtering: (Materialgjenvinning) Rørene distribueres ved å brennes i godkjent mottak
- Kan resirkuleres av godkjent produserende leverandør
- Øvrige opplysninger: Ved forbrenning av polyetylen frigjøres CO₂

8) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor Infra AS, Karenslyst Allé 8B, 0278 Oslo**
- **Organisasjonsnr.: 911 567 555**
- **Telefon: 64 95 66 33**
- **E-post: infra.no@uponor.com**
- **Internettadresse: uponor.no/infra**