



# Husdränering

## Sortiment 2024

Uponor



### Fullslits


Slitstyp 2, enligt SS 3520 Inklusive en skarvmuff.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	Material	Antal rör/bunt	Antal m per bunt	Inloppsarea cm <sup>2</sup> /m (ca)
2414501	1054744	110/95	4	PE	57	228	100

### Skarvmuff


Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Material	Antal per kartong
2414529	1053699	110/95	150	PE	Lösa

### Flexböj 0-90 grader


Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Antal per pall	Antal per kartong
2414588	1054778	110	88	11

### Flexgrenrör 0-90 grader

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension DI1/DI2 mm	Antal per kartong
2414608	1054780	110/110	8

### Spol-T-rör

Av PE.



RSK nr	Uponor nr	Dimension DI1/DI2 mm	Antal per kartong
2414741	1054781	110/110	10

### Ultra Classic rör

Med muff SN8. Med inspektionsbar slät vit insida.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Längd m	M mm	Antal per bunt
2370164	1056770	110	3	58	50
2370165	1056771	110	6	58	50

### Böj 45 grader


Med en muff och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353923	1050057	110	28	28	0,25	30/240

### Böj 90 grader


Med en muff och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	Z1 mm	Z2 mm	Vikt kg/st	Antal per kart/pall
2353918	1050055	110	69	69	0,32	14/168

### Grenrör 90 grader

Med tre muffar, svängt utförande och oljebeständig tätningsring.



RSK nr	Uponor nr	Dimension mm	L mm	Z2 mm	Vikt kg/st	L3 mm	Antal per kart/pall
2354016	1050100	110/110	143	95	0,45	85	14/112

### Pumpbrunn med pump

Med inbyggd pump 230 V. Backventilen sitter förmonterad på pumpens utlopp.



RSK nr	Uponor nr	Diameter mm	Vikt kg	Inlopp mm	Utlopp mm	Pump	Höjd mm	Antal per pall
5619126	1054692	450	37	110	40	Xylem SXM3	2000	4

### Förhöjningsrör för pumpbrunn

Förhöjningseffekt 1 m.



RSK nr	Uponor nr	Benämning	Höjd mm
5619919	1071312	Förhöjningsrör	1000

### Trådlöst VA-larm

Givaren placeras ute i tank eller brunn och kontrollpanelen inne i fastigheten. Elanslutning är via en enkel adapter som ansluts till 230 V uttag. Räckvidden är cirka 100 meter i öppen terräng.



RSK nr	Uponor nr	Antal per påse/kart
5618205	1050927	1/20