

**Multifunktionel kabelbrønd
600 x 550 mm**

Teknisk datablad

uponor

Multifunktionel kabelbrønd 600 x 500



Stærk konstruktion

PE-brønden er tilpasset det nordiske klima og har en høj slagstyrke.

Fleksibel anvendelse

Brøndens størrelse forenkler installationsarbejdet i rørgraven og gør brønden let at placere.

Tåler belastning

Brønden kan installeres i trafikområder, der svarer til 400 kN belastning med støbejernsdæksel og ring.


Kabelbrønd 600 x 550

En fleksibel brøndløsning med mange anvendelsesmuligheder. Brønden er særdeles anvendelig til installation af kraftkabler, men kan også benyttes til teleinstallationer.

Brønden er beregnet til grønne områder, hvor der normalt ikke er trafik. Den er designet til at modstå lejlighedsvis trafik som plæneklippere, mindre traktorer osv. Installationsdybde skal udføres således, at ca. 300 mm fyldmasse dækker brønden

Anvendelse	Kabelrør
Materiale	PE
Farve	Sort
Dimensioner	600 x 550 mm
Samlinger	≤ 160 mm
Dæksel	Plastdæksel, let trafik og grønne områder
Standarder	Iht. DS/EN 61386-24 EN 124: A15 eller D400

Produktegenskaber på kabelbrønde 600 x 550

Kabelbrønd	Navn	Dimension DxH mm	Uponor nr.
	Kabelbrønd	600 x 550	1050144
	Støbejernsdæksel D400		1054022
	Kabelbrøndsring D400		1072182

**Moving
> Water**

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com