

Annexe D

Tableaux de valeurs R

Matériaux de construction	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Contreplaqué (sapin de Douglas)		0.31	0.47	0.62	0.77	0.93
Panneau structural orienté (OSB)		0.31	0.47	0.62	0.78	0.94
Plaque d'amiante-ciment	0.03	0.06	0.09			
Panneau de particules (sous-couche)	0.17	0.33	0.49	0.66	0.82	

Revêtements en feuille

Vinyle	0.20					
Linoléum (non isolé)	0.20					
Linoléum (isolé)		0.40				

Tuiles et pierres

Céramique		0.23	0.34	0.45	0.57	0.68
Liège	0.28	0.56	0.84			
Calcaire			0.38	0.50	0.63	0.76
Pierre taillée			0.30	0.40	0.50	0.60
Marbre		0.20	0.30	0.40	0.50	0.60
Brique			0.38	0.50	0.63	0.76

Tapis

Pose flottante commerciale		0.60	0.90			
Acrylique à boucles uniformes		1.04	1.56	2.08	2.60	3.12
Peluche acrylique		0.83	1.25	1.66	2.08	2.49
Peluche polyester		0.96	1.44	1.92	2.40	2.88
Nylon saxony		0.88	1.32	1.76	2.20	2.64
Nylon à longs poils		0.54	0.81	1.08	1.35	1.62
Peluche laine		1.10	1.65	2.20	2.75	3.30

Membranes coussinées

Caoutchouc (solide)		0.31	0.47	0.62	0.78	0.93
Caoutchouc (gauffré)		0.62	0.93	1.24	1.55	1.86
Crin et jute		0.98	1.47	1.96	2.45	2.94
Uréthane pur (densité 0,9 kg [2 lb])		1.08	1.62	2.16	2.70	3.24
Uréthane aggloméré (densité 1,8 kg [4 lb])		1.04	1.56	2.08	2.60	3.12
Uréthane aggloméré (densité 3,6 kg [8 lb])		1.10	1.65	2.20	2.75	3.30

Bois	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Frêne			0.35	0.47	0.59	0.71
Cerisier			0.35	0.46	0.58	0.69
Orme			0.33	0.45	0.56	0.67
Sapin rouge			0.51	0.68	0.84	1.01
Érable			0.35	0.46	0.58	0.69
Chêne			0.33	0.45	0.56	0.67
Noyer			0.34	0.45	0.57	0.68
Sapin de Douglas			0.40	0.53	0.66	0.80
Pin du sud			0.38	0.50	0.62	0.75
Épinette			0.51	0.68	0.84	1.01
Parquet flottant	0.20	0.40				

Fenêtres

Vitrage simple	0.91
Vitrage simple avec contre-fenêtre	2.00
Double vitrage – couche d'air de 3/16"	1.61
Double vitrage – couche d'air de 1/4"	1.69
Double vitrage – couche d'air de 1/2"	2.04
Double vitrage – couche d'air de 3/4"	2.38
Double vitrage – avec pellicule suspendue	2.77
Double vitrage – avec 2 pellicules suspendues	3.85
Verre énergétique	3.13
Verre énergétique – avec pellicule suspendue	4.05
Verre énergétique – avec 2 pellicules suspendues	5.05

Note : Les valeurs R contenues dans ces tableaux sont représentatives et peuvent varier selon le fabricant. Pour des valeurs précises, vérifiez auprès du fabricant du couvre-plancher.

