

Uponor

Uponor Ventilation

Antistatiška ir higieniška plastikinių ortakių sistema



Daugiau informacijos tinklapyje www.uponor.lt

Aplinkai draugiška, lengvai prižiūrima, švari ir tyli vėdinimo sistema

Švara ir komfortas jūsų namams

Uponor vėdinimo sistema užtikrina sveiką orą jūsų namuose. Tai geriausiai ištirtas ir saugiausias sprendimas, sukurtas bendradarbiaujant su Alergijos ir astmos asociacija Suomijoje. Uponor plastikinė vėdinimo sistema priskiriama aukščiausiai švarumo klasei – M1. Ši sistema yra betriukšmė, sandari, higieniška ir į patalpų orą neišleidžia jokių dalelių ar nešvarumų. Švarus patalpų oras palengvina kvėpavimą ir suteikia gaivumo pojūtį.

Patentuota vamzdžių ir dalių sujungimo technologija apsaugo nuo drėgmės patekimo į namo konstrukcijas. Montuojant nereikia naudoti jokių papildomų kniedžių ar sraigčių. Dėl sandarių jungčių, suapvalintų kampų, efektyvių slopintuvų ir vamzdžių lygiu vidiniu paviršiumi Uponor vėdinimo sistema veikia tyliai. Rezultatas – jūsų namai jaukesni, juose patogiau gyventi.



Standartinė vėdinimo sistema

- Energetiškai efektyvi sistema.
- Garantuotas aukštas higienos lygis. Nesikaupia dulės ar purvas: antistatinis polipropilenas atstumia bet kokius nešvarumus.
- Patentuota vamzdžių ir dalių sujungimo technologija apsaugo nuo drėgmės patekimo į namo konstrukcijas.
- Sistema įrengiama greitai ir lengvai, įrengiant nereikia jokių specialių įrankių.
- Lygūs vidiniai paviršiai, mažas slėgio kritimas.
- Montavimas 30% greitesnis negu skardinių ortakių.
- Švarus ir sveikas patalpų oras su patikima vėdinimo sistema.

Uponor Ventilation pranašumai

- Lengvas ir greitas montavimas
- Higieniškas sprendimas
- Visada antistatinė sistema
- Energetiškai efektyvi sistema, mažas slėgio kritimas
- Nereikia specialių įrankių, ortakių pjovimas paprastu pjūkle
- Lengva sistema
- Patentuota jungimo technologija, nereikia tarpinių ar kniedijimo
- Platus jungčių ir priedų pasirinkimas



Iš anksto izoliuota vėdinimo sistema

Izoliuotos vėdinimo sistemos produktai nuo standartinėje sistemoje esančių skiriasi tik tuo, kad jie yra padengti 15 mm storio putplasčio sluoksniu. PE-Foam apsaugo nuo vandens kondensavimosi ant vamzdžių ir dalių paviršių. Tai supaprastina ir pagreitina montavimą bei sumažina sąnaudas.

- Lengva, dulkių nekaupianti sistema.
- Izoliacinė medžiaga iš pūsto polietileno (PE-Foam) – 15mm storio, lengva ir atstumianti dulkes.
- Izoliacija apsaugo ortakius nuo kondensato.

UAB „UPONOR“
Ukmergės g. 280, Vilnius
T 8-5 2132336
E info.lithuania@uponor.com