

## Uponor Aqua Pipe cijev PN10 20x2,8 50m

1001201

- radni tlak 10 bar
- kolut



### Općenito Uponor Aqua Pipe cijev PN10

#### Projektanti

- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- Razred primjene 2 – topla sanitarna voda
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- Cjevovodi od polietilena visoke gustoće

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Aqua Pipe cijev PN10 20x2,8 50m

1001201



## Tehnički podaci

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Item no EAN               | 7321500018238  |
| Item no GTIN              | 07321500018238 |
| Artikal (mjerna jedinica) | m              |
| Količina pakiranja 1      | 50             |
| Količina pakiranja 4      | 550            |
| Packaging GTIN PL1        | 06414905250646 |
| Packaging GTIN PL4        | 06414905250660 |
| Item Unit Length          | 1000           |
| Item Unit Height          | 20             |
| Item Unit Weight          | 0,154          |
| Item Unit Width           | 20             |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

## Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr