

Uponor Wipex fiksna točka G1 1/4

1018303

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex fiksna točka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex fiksna točka G1 1/4

1018303



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541099691
Item no GTIN	07331541099691
Item no VVS	087837032
RSK no.	2410653
Item no NRF	8360762
Item no LVI	1938032
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	84 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905437795
Packaging GTIN PL3	06414905446612
Packaging GTIN PL4	06414905490622
Item Unit Length	85
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,468
Item Unit Width	55

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr