

Uponor Wipex fiksna točka G2

1018304

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex fiksna točka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex fiksna točka G2

1018304



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541099707
Item no GTIN	07331541099707
Item no VVS	087837050
RSK no.	2410654
Item no NRF	8360763
Item no LVI	1938050
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	93 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	5
Packaging GTIN PL1	06414905437801
Packaging GTIN PL3	06414905446629
Item Unit Length	90
Item Unit Height	72
Item Unit Weight	0,779
Item Unit Width	72

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr