

Uponor Wipex fiksna točka G3

1018305

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex fiksna točka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex fiksna točka G3

1018305



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541099714
Item no GTIN	07331541099714
Item no VVS	087837080
RSK no.	2410655
Item no NRF	8360764
Item no LVI	1938080
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (l)	135 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	5
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905437818
Packaging GTIN PL3	06414905446636
Packaging GTIN PL4	06414905490639
Item Unit Length	102
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,057
Item Unit Width	102

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr