

Uponor Wipex T-komad G2-G2-G2

1018347

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex T-komad

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex T-komad G2-G2-G2

1018347



Tehnički podaci

Item no EAN	7331541098892
Item no GTIN	07331541098892
Item no VVS	087842012
RSK no.	2410624
Item no NRF	8360702
Item no LVI	1933050
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	55 mm
Duljina (I2)	55 mm
Duljina (I3)	55 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	4
Količina pakiranja 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905260126
Packaging GTIN PL3	06414905260133
Packaging GTIN PL4	06414905260140
Item Unit Length	88
Item Unit Height	115
Item Unit Weight	1,025
Item Unit Width	73

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Hrvatska

T +385(0)16197158

E croatia@uponor.comwww.uponor.com/hr-hr