

## Uponor Wipex T-komad G3-G3-G3

**1018348**

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex T-komad

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex T-komad G3-G3-G3

1018348



## Tehnički podaci

Item no EAN	7331541098908
Item no GTIN	07331541098908
Item no VVS	087842014
RSK no.	2410625
Item no NRF	8360703
Item no LVI	1933080
Artikal (mjerna jedinica)	kom.
Duljina (I1)	75 mm
Duljina (I2)	75 mm
Duljina (I3)	75 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905260157
Packaging GTIN PL3	06414905260164
Item Unit Length	152
Item Unit Height	111
Item Unit Weight	2,499
Item Unit Width	220

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
HrvatskaT +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)